

GRUE EPSILON C70Z - RECYCLAGE

ANNÉE 2015
610 HEURES

Contact pour tout complément d'information :

M. Anthony BURNET - anthony.burnet@palfinger.fr - 06.27.84.87.77

GRUE RECYCLAGE EPSILON C70Z - ANNÉE 2015 610 HEURES Grue repliable en Z
Classification EN12999 HC1/HD4/B4

EPSCOPE Système d'agencement des flexibles dans le télescope pour une maintenance facile et rapide

4 phares de travail LED: 2 sur le siège + 2 sur le deuxième bras SW

Commandes électriques des phares depuis le siège

Protection du vérin de levage

Protection vérin de deuxième bras

Compteur horaire avec indication des intervalles de service

NORME OBLIGATOIRE

**CONTROLE DE STABILITE HSPC-L - Adaptation de la capacité de levage en fonction de la position des stabilisateurs :
totalement rentrés et totalement sortis Limiteur de capacité**

CP inclus

! impossible siège ! impossible sur modèles Q et S !

PORTEE HYDRAULIQUE 7.30 M - Simple télescope - Couple de levage de 6.8 tm

COMMANDES : POSTE DEBOUT + RADIOCOMMANDE

Poste de commande debout avec plateforme extensible de 120 mm

Tôle de protection pour habillage complet distributeur et flexibles

Support pour émetteur radio rabattable

Distributeur Danfoss PVG32 6 fonctions - Simple circuit 1K

Distributeur Salami 4 fonctions linéaires pour les stabilisateurs

Radiocommande Scanreco

Emetteur avec indicateur de charge, bouton OLP, klaxon,

Prédisposition pour fonctions marche/arrêt moteur, accélération +/-,

Phare de travail on/off, + 2 fonctions libres

2 phares de travail LED sur deuxième bras

PAL40: Limiteur de capacité électronique

Boitier avec arrêt d'urgence et bouton pour passer du mode grue au mode stabilisateur

Indicateur de charge lumineux et sonore 90% et 100%

Limitation de rotation au-dessus du poste debout

Conforme à la norme EN12999

Lampe verte clignotante lorsque l'opérateur travail avec la radio

Pack confort : Marche / arrêt moteur, accélération +/-

Boîtier de raccordement fixé sur socle

leviers linéaires

DISTRIBUTEURS

Distributeur simple débit Danfoss électrique PVG32

Pompe à débit fixe

3ème fonction hydraulique en bout de flèche Avec passage des flexibles à l'intérieur du bras



SOCLE ET STABILISATEURS SUR GRUE Z - GZL/TOU

Repliage du bras à gauche - point mort sur béquilles

STABILISATEURS RX41 DE BASE

Stabilisateurs extensibles hydrauliques à 4.10m avec platines articulées 12°

Leviers à ressorts contre un mouvement non désiré des stabilisateurs

Surveillance des poutres rentrées en position de transport

Stabilisateurs indépendants

Stabilisateurs hydrauliques extensibles indépendamment l'un de l'autre

Stabilisateurs orientables 85°

Stabilisateurs relevables automatiquement à 85°

Positions intermédiaires possibles à 60° et 70°

Stabilisateurs courts

Stabilisateurs plus courts de 255 mm en position rentrée, 460 mm en position sortie

DIVERS

Surveillance grue repliée

Capteur grue repliée dans le gabarit du véhicule.

Un témoin sonore et lumineux branché en cabine signale le non repliage de la grue.

Peinture rouge EPSILON

